

مشخصات فنی	
35 - 125	محدوده توان مصرفی (W)
آلومینیوم دیاکاست	جنس بدنه
230	ولتاژ ورودی (V)
50	فرکانس ورودی (Hz)
0.95	ضریب توان
E27	نگهدارنده لامپ
Ø33 - 42	قطر لوله گیر (mm)
35	دمای محیط (°C)
4.2 (125W HPS)	حداکثر وزن (Kg)
5 - 7	ارتفاع نصب (m)
65	درجه IP اپتیکال
44	درجه IP الکتریکال
L53 x W24 x H15	ابعاد (cm) (cm)
0.065	سطح مقاوم در مقابل باد (m2)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Anodised aluminum	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Tempered bowl	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
56 x 25 x 20.5 (±0.5)	سایز بسته cm (cm)

توان				
HQL	HPS	HPS	HPS	لامپ
125	70	50	35	توان (W)
10	12	10	9	خازن (µf)
1.2	1	0.8	0.5	جریان بدون خازن
0.7	0.4	0.3	0.2	جریان با خازن
E27	E27	E27	E27	نگهدارنده لامپ
3.8	3.85	3.6	3.55	وزن (Kg)



فروزان

۲ سال گارانتی

