

مشخصات فنی	
150 - 400	محدوده توان مصرفی (W)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
50	محدوده فرکانس ورودی (Hz)
220 - 240	محدوده ولتاژ ورودی (V-AC)
0.95	ضریب توان
E40	نگهدارنده لامپ
35	دمای محیط (°C)
10	حداکثر وزن (Kg)
4 - 12	ارتفاع نصب (m)
65	درجه IP اپتیکال
65	درجه IP الکتریکی
L49 x W41.2 x H14.3	ابعاد (cm) (cm)
0.168	سطح مقاوم در مقابل باد (m2)
Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
13	میزان ترک محکم کردن پیچ نصب (Nm)
Tempered flat glass	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
Anodized Aluminum	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه

Powers				
250W	400W	250W	150W	توان (w)
HQL	HPS	HPS	HPS	لامپ
18	50	35	18	خازن (µf)
2.2	4.4	3	1.8	جریان بدون خازن
1.2	2.1	1.3	0.6	جریان با خازن
E40	E40	E40	E40	نگهدارنده لامپ
8	10	9.2	8.1	وزن (Kg)

مارس



۲ سال گارانتی

