

مشخصات فنی	
2x400-600-1000	محدوده توان مصرفی (W)
Aluminum	جنس بدنه
50	محدوده فرکانس ورودی (Hz)
220-240	محدوده ولتاژ ورودی (V-AC)
0.95	ضریب توان
E40	نگهدارنده لامپ
35	دمای محیط (°C)
weight (1000W kg-Control gear box) = 36.5	حداکثر وزن (Kg)
15-30	ارتفاع نصب (m)
65	درجه IP اپتیکال
43	درجه الکتريکال
L62 X W58 X H22.4	ابعاد (cm) (cm)
0.250	سطح مقاوم در مقابل باد (m2)
Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Tempered flat glass	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
Anodised aluminum	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه

Powers						
600 W	600 W	2X400 W	2X400 W	1000 W	1000 W	توان (w)
MH	HPS	MH	HPS	MH	HPS	لامپ
50	50	2x50	2x50	90	90	خازن (µf)
6	6.5	7.2	8.8	9.1	10.3	جریان بدون خازن
2.8	3	4	4.2	5	5.2	جریان با خازن
E40	E40	E40	E40	E40	E40	نگهدارنده لامپ
34.3	34.3	33.5	33.5	36.5	36.5	وزن (Kg)

## ونوس



۲ سال گارانتی

