

مشخصات نوری									
1000(6x2)	720W(6x2)	500W(6x1)	360W(6x1)	300W(5x1)	400W(4x1)	240W(4x1)	300W(3x1)	180W(3x1)	شاخص
SMD LED									منبع نوری
288	192	144	96	80	96	64	72	48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (Pcs)
5									توان نامی LED تکی (W)
* 112000~127000	90000	* 57000~65000	45000	37500	* 44000~48500	30000	* 33000~37000	22500	شار نوری (Lm)
* 112~127	125	* 114~130	125	15	* 110~121	125	* 110~123	125	بهره نوری (Lm/W)
75									شاخص نمود رنگ
5SDCM									رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9									کد حفظ شار نوری
30,60,90	Symmetry 35,60,90	30,60,90	Symmetry 35,60,90	Symmetry 35,60,90	30,60,90	Symmetry 35,60,90	30,60,90	Symmetry 35,60,90	زاویه تابش (degrees)

مشخصات مکانیکی									
1000W(6x2)	720W(6x2)	500W(6x1)	360W(6x1)	300W (5x1)	400W(4x1)	240W(4x1)	300W(3x1)	180W(3x1)	شاخص
IP66									درجه آب بندی (IP)
Aluminum/Iron									جنس بدنه
شیشه سکوریت شده									جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک									پوشش بدنه
30	29.4	17	16.5	14.3	12.6	12	9.75	9.5	وزن (Kg)

مشخصات عمومی	
25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~+50	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر اسمی (hrs)(L70B10)

کد محصول									
1000W(6x2)	720W(6x2)	500W(6x1)	360W(6x1)	300W(5x1)	400W(4x1)	240W(4x1)	300W(3x1)	180W(3x1)	توان (W)
411314	411314	411314	411314	411314	411314	411314	411314	411314	کد