

مشخصات الکتریکی

340W	300W	250W	250W	200W	شاخص
230/50					ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180-265 / 50-60					محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
340	300	250	250	200	توان نامی (W)
1.55@230	1.37@230	1.14@230	1.144@230	0.92@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95					ضریب توان
36					ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
%15>					اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD)
Integrated					نوع مدول LED
I					کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

مشخصات نوری

340W	300W	250W	250W	200W	شاخص
SMD LED					منبع نوری
576	480	432	96	80	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
1.5	1.5	1.5	5	5	توان نامی LED تکی (W)
51000	45000	37500	32500	26000	شار نوری (Lm)
150	150	150	130	130	بهره نوری (Lm/W)
75					شاخص نمود رنگ
5SDCM					رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9					کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی (IP)
IK09 : Body - IK07 : Diffuser	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø48-60	قطر لوله گیر (mm)
12.3	وزن (Kg)
L736xW390xH141	ابعاد (mm)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50 (200,250W)	دمای مجاز محیط (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر اسمی (hrs)(L70B10)

کد محصول

340W	300W	250W	250W	200W	توان (W)
411215	411215	411215	411215	411215	کد

ستاره XI



سال گارانتی

